

- Undergulvs-universalgulvdåse iht. DIN EN 50085-1 og -2-2
- Med indvendig trinløs højdeniveller
- Med gulvplade og kappe af stålplade for indbygning i afretningsslaget
- For optag af indbygningsenheder via montagedæksel (bestilles separat)
- Stålbladevæggene er forsynet med en perforering i tværsnit som på UK kanalerne.
- Mindste indbygningshøjde 70 mm
- Afretning over 120 mm kun mulig med forhøjningsramme

Yderligere data i tekniske datablade, se afsnit 9



EPS60VQ12

Støbeklods, for støbning af VQ 12

Egenskaber:

- for støbning af VQ 12
- 244 x 244 x 300 mm

Betegnelse	Stk./pk.	Bestillingsnr.
Støbeklods, for støbning af VQ 12, 244 x 244 x 300 mm	1	EPS60VQ12



EPS60VR12

Støbeklods, for støbning af VR 12

Egenskaber:

- for støbning af VR 12
- Ø 306mm højde 300 mm

Betegnelse	Stk./pk.	Bestillingsnr.
Støbeklods, for støbning af VR 12, Ø 306 mm højde 300 mm	1	EPS60VR12



EPS60VR10

Støbeklods, for støbning af VR 10

Egenskaber:

- for støbning af VR 10
- Ø 275 mm højde 300 mm

Betegnelse	Stk./pk.	Bestillingsnr.
Støbeklods, for støbning af VR 10, Ø 275 mm højde 300 mm	1	EPS60VR10



EPS60VE09

Støbeklods, for støbning af VE 09

Egenskaber:

- for støbning af VE 09
- 200 x 253 x 300 mm

Betegnelse	Stk./pk.	Bestillingsnr.
Støbeklods, for støbning af VE 09, 200 x 253 x 300 mm	1	EPS60VE09



EPS60VQ06

Støbeklods, for støbning af VQ 06

Egenskaber:

- for støbning af VQ 06
- 244 x 244 x 300 mm

Betegnelse	Stk./pk.	Bestillingsnr.
Støbeklods, for støbning af VQ 06, 244 x 244 x 300 mm	1	EPS60VQ06



EPS60VR06

Støbeklods, for støbning af VR 06

Egenskaber:

- for støbning af VR 06
- Ø215 mm højde 300 mm

Betegnelse	Stk./pk.	Bestillingsnr.
Støbeklods, for støbning af VR 06, Ø215 mm højde 300 mm	1	EPS60VR06