

TRAIL-LITE med frostad glasinsats Design av CDC

12~ LED 4 st. 4 7 28°C 0,15 IP65



Ljuskälla:
LED (inkl.)
0,3W totalt

Material:
Täckplatta i rostfritt stål 316

Dimensioner:
Totalt Ø/H: 3,6/6 cm
Täckplatta Ø: 6 cm
Monteringsrör Ø/H: 4/7 cm
Kabel L: 44 cm

Tillbehör:
Monteringsrör (inkl.)
K-Trafo (exkl.)

OBS!
Får endast användas tillsammans
med konventionell transformator.

Utföranden:
Täckplatta i rostfritt stål med
frostad glasinsats.
vita LED 227461
gröna LED 227465
röda LED 227466
blå LED 227467

379:-

TRAIL-LITE med glasinsats med raster Design av CDC

12~ LED 4 st. 4 7 28°C 0,15 IP65



Ljuskälla:
LED (inkl.)
0,3W totalt

Material:
Täckplatta i rostfritt stål 316

Dimensioner:
Totalt Ø/H: 3,6/6 cm
Täckplatta Ø: 6 cm
Monteringsrör Ø/H: 4/7 cm
Kabel L: 44 cm

Tillbehör:
Monteringsrör (inkl.)
K-Trafo (exkl.)

OBS!
Får endast användas tillsammans
med konventionell transformator.

Utföranden:
Täckplatta i rostfritt stål med
glasinsats med raster.
vita LED 227471
gröna LED 227475
röda LED 227476
blå LED 227477

379:-

POWER TRAIL-LITE

350mA LED 1 st. 4 9 30°C 0,3 IP67



Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
1W

Material:
Täckplatta i rostfritt stål 316

Dimensioner:
Totalt Ø/H: 2,8/6,5 cm
Täckplatta Ø: 4,1 cm
Monteringsrör Ø/H: 3,9/9 cm
Kabel L: 2 m

Tillbehör:
Monteringsrör (inkl.)
LED drivdon (exkl.)

OBS!
Kan endast drivas med 350mA
drivdon.
Inkoppling av flera armaturer
måste ske i serie.

Utföranden:
Rostfritt stål med glasinsats
vita LED 228331
varmvita LED 228332
blå LED 228337

474:-

TILLBEHÖR för Power Trail-Lite



1. LED drivdon:
3VA/350mA 3W
För anslutning av upp till 3 st.
Power Trail-Lite (se ovan).

464108

189:-

2. LED drivdon:
18VA/350mA 18W
För anslutning av upp till 15 st.
Power Trail-Lite (se ovan).

464111

565:-

3. Kapsling:
IP55
För LED drivdon 3VA/350mA
(464108).

229260

189:-



