



FWB51S

Feldverteiler,AP,QC,IP44,SKII,800x300x160mm,60PLE,uni vers,mit Abdeckung (125mm)

Feldverteiler AP zertifiziert nach DIN EN 61 439-1/-3, Massnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110/1-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800mm (3 feldig) zwei türiger Aufbau. Rechte Türen maximal 2 feldig breit. Leerschrank ohne Einbausatz, Leerschrank mit Einbausatz bestückt mit profilierten Tragschienen, 7,5mm hohen Hutschienen in 125mm Mittenabstand und passenden Berührungsschutzabdeckungen. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare flexiblen Kunststoffflanschplatten, zusätzlich austauschbar. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeugloser wechselbar Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Dreipunkt-Stangenverschluss und plombierbaren Klappgriff. Austauschbare sperrbare Schließsysteme und Türen, siehe Zubehör.

Technische Merkmale

Montageart	Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Höhe	800 mm
Breite	300 mm
Tiefe	161 mm
Anzahl Felder	1
RAL Farbnummer	9010
Farbe	weiß
Anzahl Türen	1
Anzahl Module	60
Anzahl der Verteilerreihen	5
Anzahl der Schlösser	1
Material des Gehäuses	Stahl
Türschliessungstyp	Klappgriff mit Vorreiber
Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm	120