



Steckdose 3-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in graphitschwarz

Kanalsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, anreihbar durch 3-poliges Steckverbindersystem mit Schnellbefestigung für frontrastender Geräteeinbau. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über verpolungssicheres Steckverbindersystem.

Technische Merkmale

Architektur

Stecksystem	Wago Winsta
Polanzahl	2 P
Montageart	Geräteeinbaukanal

Funktion

Überspannungsschutz	nein
Mit Orientierungsbeleuchtung	nein

Ausführung

Ausführung	3 fach
------------	--------

Kontrollen und Indikatoren

Meldeleuchte	nein
--------------	------

Elektrische Hauptmerkmale

Frequenz	50/60 Hz
Nennspannung	250 V
Versorgungsspannungsart	AC

Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Deckel, Tür

Deckelausführung	ohne
------------------	------


Energieversorgung

Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
-----------------------	----------------------------

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 9011 - Graphitschwarz
Farbe	graphitschwarz
Werkstoff	Materialmix
Werkstoffgruppe	Materialmix
Oberfläche	matt
Oberfläche	unbehandelt

GS30019011



Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	54 mm
Höhe installiertes Produkt	50 mm
Breite installiertes Produkt	180 mm
Format	Ecoline
Abisolierlänge	12 mm

Montage

Befestigungsart	frontrastend
Montage	anreihbar
Montageart	Brüstungskanal

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	2
Anzahl der Zugentlastungen	2
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 2,5mm ²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0,5 - 4mm ²

Zubehör

Vorbestückt mit	3 Schukosteckdosen
Mit Feinsicherung	nein

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Sicherheit

Schutzart	IP20
Halogenfrei	ja

Temperatur

Umgebungstemperatur	-5 ... 60 °C
---------------------	--------------

Kennzeichnung

Version	Schuko Länder
---------	---------------