

**RP-E-SF-UV-TOPSPEED - BIEGSAMES, UV-STABILISIERTES
KUNSTSTOFF-PANZER-LEEROHR, SCHWER, 1250 N / 5 CM**



Biegsames UV-stabilisiertes Kunststoffpanzer-Leerrohr mit Mantel und einer hochgleitfähigen Innenschicht.

Anwendungsbereich:

Für alle Installationen geeignet.



RAL 9005, schwarz

Kern: PVC-U, Mantel: PVC-P

Schwer, 1250 N / 5 cm

DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1)
DIN EN 61386-22 (VDE 0605-22)
DIN EN 60423

2,0 kg / 100 mm

-25 °C bis 60 °C

43412

Flammwidrig, selbstverlöschend

bis zu 10 Jahre

TopSpeed

ART.-NR.	TYPE	AUSSEN Ø*	INNEN Ø	M/PAL	M/RING	KG/RING	BIEGERADIUS ≥	PREIS (€/100M)
1396336016	16	16,0 mm	9,7 mm	2.500 m	50 m	5,1 kg	110 mm	auf Anfrage
1396336020	20	20,0 mm	13,2 mm	2.000 m	50 m	6,3 kg	140 mm	auf Anfrage
1396336025	25	25,0 mm	17,7 mm	1.400 m	50 m	7,8 kg	160 mm	auf Anfrage
1396336032	32	32,0 mm	23,0 mm	800 m	25 m	7,0 kg	180 mm	auf Anfrage
1396336040	40	40,0 mm	30,4 mm	300 m	25 m	8,4 kg	200 mm	auf Anfrage
1396336050	50	50,0 mm	39,4 mm	300 m	25 m	11,7 kg	300 mm	auf Anfrage
1395336063	63	63,0 mm	50,3 mm	125 m	25 m	14,0 kg	400 mm	auf Anfrage

* Fertigungsbedingte Maßtoleranzen nach DIN EN 60423

Gesamtübersicht Zubehör Seite 28