



KU-P-AS-E-MF-LSZH-TOPSPEED* - BIEGSAMES KUNSTSTOFFPANZER-LEERROHR, MITTEL, 750 N / 5 CM, HALOGENFREI

Biegssames, halogenfreies Kunststoff-Leerrohr Low Smoke (rauchgasarm) mit seitlich farbiger Kennzeichnung und hochgleitfähiger Innenschicht. Hochtemperaturbeständig.

Anwendungsbereich:

Für höchste Ansprüche bei geforderter Brandsicherheit und Halogenfreiheit.

Sicherheit und Schutz für öffentliche Bauten wie Flughäfen, Schulen, Krankenhäuser oder Industriebauten. Für Putz-, Hohlwand- und Betonarbeiten geeignet.



	RAL 9005, schwarz		2,0 kg / 100 mm
	PP-Spezialkunststoff		-25 °C bis 105 °C
	Mittel, 750 N / 5 cm		33432
DIN	DIN EN 60423 DIN EN 61034-2 (VDE 0482-1034-2) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1) DIN EN 61386-22 (VDE 0605-22) DIN VDE 0604-2-100		Flammwidrig, selbstverlöschend
			Halogenfrei
			Low Smoke
			*Nennweite 16-25

ART.-NR.	TYPE	AUSSEN Ø*	INNEN Ø	M/PAL	M/RING	KG/RING	BIEGERADIUS ≥	PREIS (€/100M)
1396335616	16	16,0 mm	10,4 mm	2.000 m	50 m	3,0 kg	70 mm	auf Anfrage
1396335620	20	20,0 mm	13,5 mm	1.800 m	50 m	3,9 kg	90 mm	auf Anfrage
1396335625	25	25,0 mm	17,4 mm	1.600 m	50 m	4,9 kg	110 mm	auf Anfrage
1396335632	32	32,0 mm	23,3 mm	600 m	25 m	3,5 kg	130 mm	auf Anfrage
1396335640	40	40,0 mm	29,9 mm	300 m	25 m	5,0 kg	170 mm	auf Anfrage
1396335650	50	50,0 mm	38,7 mm	250 m	25 m	6,8 kg	220 mm	auf Anfrage

* Fertigungsbedingte Maßtoleranzen nach DIN EN 60423

Gesamtübersicht Zubehör Seite 28