



D02-Lasttrennschalter für 60mm Sammelschienensystem, 3polig 63A, schaltbar

Montage auf 60mm Sammelschienensystem DIN VDE 0638, DIN EN 60947-3, IEC 60947-3 400V~, 63A, AC22B, 50kA mit Meldesystem für Sicherungsausfall. Schraubkappenlose Stecktechnik, bietet werksseitigen, dauerhaften Kontaktdruck. Keine Kontaktlockerung während des Betriebes. Abschließbar mit Vorhängeschloss, plombierbar, Baubreite 27mm (1,5TE), handunabhängige EIN/AUS – Schaltung entnehmbarer Sicherungsstecker mit Fingerschutz. Bestückt mit: D02-Hülsepaßeinsatz nach Erfordernis D0-Sicherungseinsatz nach Erfordernis 1...63A

L063M

Technische Merkmale

Nennstrom	63 A
Sicherungsgröße	D02
Isolationsspannung	800 V
Stoßspannungsfestigkeit	6000 V
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	4,5 W
Frequenz	50 Hz
Polanzahl	3 P
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1,5 - 35mm ²
Drehmoment	2,5Nm
Betriebstemperatur	-25 bis 55 °C
Lagerungstemperatur	-25 bis 55 °C
Höhe installiertes Produkt	80 mm
Breite installiertes Produkt	27 mm
Tiefe installiertes Produkt	77 mm
Abschaltstrom	50 kA
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2/4/6/10/13/16/20/25/35/50/63 A
Montageart	Schienensystem
Drehmoment bei Befestigung auf der Sammelschiene	3 Nm