



Sicherungslasttrenner NH00 3x160A SS 40mm Abgang : Rahmenklemme

NH00-Sicherungslasttrennschalter für Sammelschienenmontage
Abstand 40mm Nach DIN VDE 0660/107 und IEC 947-3 geeignet
für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620/1. Bestehend aus
3-poligem Schalterunterteil und plombierbarem Griffeneinsatz,
Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem
Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend,
zur Montage auf CU-Sammelschiene Abstand 40mm, Abgang oben
bzw. unten, ohne zusätzliche Blende.

LT054

Technische Merkmale

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	6 / 95mm ²
Nennstrom	160 A
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	19 W
Isolationsspannung	1000 V
Tiefe	104 mm
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde	5 kA
Anzahl der Pole Produktion	1
Nennstrom für Sicherungseinsätze	6/10/16/20/25/32/35/40/50/63/80/100/125 A
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	1400
Polart	3 P
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol	46,5 W
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V