



Sicherungslasttrenner NH3 3x630A SS 60mm Abgang : Universalanschlüsse M10

NH3-Sicherungslasttrennschalter für Sammelschienenmontage Abstand 60mm Nach DIN VDE 0660/107 und IEC 947-3 geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620/1. Bestehend aus 3-poligem Schalterunterteil und plombierbarem Griffeneinsatz, Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, zur Montage auf CU-Sammelschiene Abstand 60mm, Abgang oben bzw. unten, ohne zusätzliche Blende.

LT353

Technische Merkmale

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	70 / 300mm ²
Nennstrom	630 A
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	67 W
Isolationsspannung	1000 V
Tiefe	130 mm
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde	20,4 kA
Anzahl der Pole Produktion	1
Nennstrom für Sicherungseinsätze	250/300/315/355/400/425/450/500/630 A
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	800
Polart	3 P
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol	194 W
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V