


Standing 5528

Led 8 W Driver 220-240V 50/60Hz
CRI 80
IK 10
EN 60598-1

F



CE

goccia
ILLUMINAZIONE

cod. doc. 91428
cod. 089142800

Apparecchio da installare su palo Standing 5526. Durante il montaggio del paletto eliminare la copertura posteriore indicata in figura. Conservare le viti Cablare il cavo di alimentazione fornito con la lampada mediante giunti termoretraibili, come indicato in figura. Avvitare l'apparecchio mediante le viti del coperchio rimosso.	Fixture to be installed on a Standing 5526 pole. When mounting the post, remove the rear cover shown in the figure. Keep the screws. Wire the power cable supplied with the lamp using heat-shrink joints, as shown in the figure. Screw the fixture in place using the previously removed screws.	Le luminaire doit être installé sur un poteau Standing 5526. Lors de l'assemblage du poteau retirer le couvercle arrière représenté sur la figure. Conserver les vis. Câblez le câble d'alimentation fourni avec la lampe à l'aide de joints thermorétractables, comme indiqué sur la figure. Vissez l'appareil avec les vis retirées précédemment.	Lampe zur Montage an einer 5526 Mast. Bei der Montage, die in der Abbildung dargestellte hintere Abdeckung entfernen. Die Schrauben bewahren.. Das Stromkabel der Lampe, wie in der Abbildung dargestellt, verdrahten. Schrauben Sie das Gerät mit den bewahrenen Schrauben .
--	---	--	--

