


SPMP



SPMPKN190

Přisazená kruhová svítidla

Těleso:

Bíle lakovaný (RAL 9003) ocelový plech

Optický systém:

Světlovodivá akrylátová deska + mikroprizmatický kryt

LED:

Mid Power LED

CRI 80

3...teplá bílá 3000K

4...studená bílá 4000K

El. výstroj:

proudový LED driver

ND – nestmívatelný (standard)

DALI – digitálně stmívatelný DALI

Surfaced round fittings

Body:

White painted (RAL 9003) metal sheet

Optic:

Translucent acrylic layer with a microprismatic cover

LED:

Mid Power LED

CRI 80

3...warm white 3000K

4...cold white 4000K

Wiring:

LED current driver

ND – not dimmable (standard)

DALI – dimmable DALI

Kódové označení svítidla / codes: SPMP4KN370V2/700ND

SPMP	4	KN	370	V2	/700ND
Typ svítidla / Luminaire type	Teplota chromatičnosti / Color temperature 3 = 3000K 4 = 4000K	Optický systém / Optic KN – mikroprizma PMMA / microprismatic PMMA	Průměr svítidla / Body diameter 370mm 190mm	Použité LED / Used LEDs	Typ zdroje: / Driver type: ND – neregulovatelný zdroj / no dimmable DALI – regulovatelný zdroj / dig. stmívatelný DALI / dimmable DALI

	W	lm	lm/W	Ø	X	Y	kg
SPMP&KN190/350#	14	1 100	79	190	120	140	0,9
SPMP&KN190/500#	22	1 800	82				
SPMP&KN370/700#	28	2 600	93	370	200	230	2
SPMP&KN370/900#	36	3 200	89				

& - 3 = 3000K, 4 = 4000K

lm - světelný výkon svítidla / luminaire light output # - el. výstroj / wiring

