



VA48CN



## Volta Aufputzverteiler IP30 ohne Tür 48 Platzeinheiten

Installationskleinverteiler auf Putz aus Kunststoff, nach DIN VDE 0603/1, und DIN 43871. Zum Einbau von Geräten bis 63 A mit max. 70 mm Einbautiefe nach Maßnorm DIN 43880. Bestehend aus Kunststoffbodenplatte mit serienmäßigem Leitungsabfang Geräteträger aus verzinktem Stahlblech DIN Hutschiene zum Einbau von Modulargeräten nach DIN 43880. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit 46 mm Geräteschlitz, serienmäßig plombierbar. Tür (Zubehör) aus Stahlblech pulverbeschichtet und eingebrannt. Tür frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappenden Griff. Türanschlag rechts oder links. Fingersichere PE/N-Klemme mit Stecktechnik in montagefreundlicher Schnapptechnik; N-Klemme für FI-Kreise serienmäßig.

### Technische Merkmale

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Höhe                                         | 640 mm          |
| Breite                                       | 305 mm          |
| Tiefe                                        | 96,5 mm         |
| RAL Farbnummer                               | 9010            |
| Montageart                                   | Aufputz         |
| Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm | 96              |
| Schutzart                                    | 30              |
| Schutzklasse                                 | Schutzklasse II |
| Farbe                                        | weiß            |
| Anzahl Türen                                 | 1               |
| Anzahl der Verteilerreihen                   | 4               |