

Väggarmatur

OUT-01

OUT-01 är en smart väggarmatur för utomhusbruk med tunable white och inbyggd LED, gjord för att lysa upp exempelvis fasader. Den kan ställas in för att lysa uppåt, nedåt eller åt båda håll samtidigt. Produkten har inbyggda tidsfunktioner, som exempelvis astrour för att automatiskt tändas vid solnedgång och släckas vid soluppgång. Den bibehåller även tidsfunktioner i systemet vid strömavbrott eftersom batteribackup är integrerad i produkten. OUT-01 har justerbar färgtemperatur och kan ställas in på en fast temperatur eller dim to warm. Inställningar konfigureras enkelt i Plejd-appen.



Ljusdata

Ljusflöde	2x300 lm
Tunable white	2200-4000 K
Spridningsvinkel	45°
Dimning	0,1-100 %
RA	90
SDCM	3
L70/B50	60000 h. Ta 35 °C
Ljuskälla	LED (ej utbytbar)

Teknisk data

IP-klass	IP45
Isolationsklass	Klass I
Slagtålighet	IK06
Skydd	Övertemperaturskydd
Omgivningstemperatur	-25 till +35 °C
Beräknad batteritid	Upp till 10 års gångreserv
Max. effekt	8,3 W (2x4,15 W)
Energieffektivitetsklass	F
Nätspänning	230 V~ 50 Hz
Effektfaktor (PF)	0,9
Standbyeffekt	Pno, Psb: N/A Pnet: 0,10 W
Max. ström vid vidarekoppling	16 A
Kabelarea	0,75-2,5 mm ²

Radio

2,4 GHz mesh	Plejds meshteknik förlänger
Bluetooth®	räckvidden genom att enheterna
<10 dBm	kommunicerar med varandra.

Artikellista

OUT-01-W	Vit (RAL 9003)	SNRO. 45 063 00
OUT-01-G	Grå (RAL 7042)	SNRO. 45 063 01
OUT-01-B	Svart (RAL 7021)	SNRO. 45 063 02

