



## Leistungsschalter Baugröße x160 3polig 25kA 160A

Leistungsschalter nach IEC 60947-2 Baugröße x160, mit thermischer (einstellbar) und magnetischer (fix) Auslösung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Hutschiene oder Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Rahmenklemmen für Cu Kabel sind Standardmäßig enthalten. Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehörteile kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden.

HHA160H

### Technische Merkmale

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Anschlussart                                | Schraubtechnik |
| Nennstrom                                   | 160 A          |
| Betriebsnennspannung Wechselstrom           | 220/440 V      |
| Polanzahl                                   | 3 P            |
| Betriebstemperatur                          | -25 bis 70 °C  |
| Frequenz                                    | 50/60 Hz       |
| Gebrauchskategorie                          | A              |
| Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele | 1000           |
| Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele  | 4000           |
| Stoßspannungsfestigkeit                     | 8000 V         |
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom       | 43,8 W         |
| Abschaltvermögen bei 400 V (EN 60947-2)     | 25 kA          |
| Lagerungstemperatur                         | -35 bis 70 °C  |
| Polart                                      | 3 P            |
| Verlustleistung pro Pol                     | 14,6 W         |