



Leitungsschutzschalter 1 polig 10kA B-Charakteristik 6A 1
Modul

Leitungsschutzschalter nach EN 60898; IEC 60-947-2
Beruehrungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100 mit VDE
Zeichen. LS mit zeitverzoegetem thermischen Ausloeser fuer
Ueberlastschutz und elektromagnetischer Ausloeser fuer
Kurzschlusschutz. Geeignet zum nachtraeglichen Anbau von
Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmoeglichkeit direkt am
Gerat und Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund durch
Entriegelung der Hutschienen Schnellbefestigung.

NBN106



Technische Merkmale	
Betriebsnennspannung Wechselstrom	230/400 V
Nennstrom	6 A
Auslösercharakteristik	B
Nennabschaltvermögen	10 kA
Isolationsspannung	500 V
Polanzahl	1 P
Anzahl Module	1
Frequenz	50/60 Hz
Anschlussart	Schraubtechnik
Drehmoment	2,8Nm
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1,3 W
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	10000
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	20000
Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm	2